



Sezione AA



I puffer della serie PUFAR sono stati concepiti per l'utilizzo in abbinamento a pompe di calore.



- Realizzati in acciaio pregiato ST37;
- Isolamento schiumato rigido 50mm iniettato direttamente, privo di CFC;
- Mantello esterno in acciaio verniciato a polveri con successiva cottura in forno. Colore grigio argenteo;
- Flangia 180mm per il montaggio di scambiatore o resistenza elettrica aggiuntiva;
- Attacco filettato per resistenza elettrica 1" 1/4;
- Attacchi filettati maschio;
- Canale per l'inserimento sonde ad altezza variabile.

	Codice	PUFAR200	PUFAR300	PUFAR400	PUFAR500
Capacità totale l		200	300	400	500
Altezza totale con isolamento mm		1232	1689	1834	1740
Altezza massima i raddrizzamento mm		1400	1835	1885	1910
Diametro CON ISOLAMENTO		600	600	670	750
Isolmaneto poliuretano rigido mm		50	50	50	50
Consumo energetico in stand-by kWh/24h		1,8	2,2	2,5	2,7
Flangia superiore Diam. mm		180			
Pressione max. di esercizio bar		6			
Pressione max. di esercizio dello scambiatore bar		10			
Peso a vuoto kg		118	125	135	170

* DISPONIBILI SU RICHIESTA, TEMPI DI CONSEGNA DA DEFINIRE IN FASE DI ORDINE.

Modello	A	B	C	D	E	F	G
200	246	222	703	654	963	1232	1" 1/4
300	246	222	924	941	1420	1689	1" 1/4
400	339	280	1029	964	1505	1834	1" 1/2
500	365	276	960	895	1414	1740	2"